



# SCHEMA TECNICA TENDA PER PORTA IN CINIGLIA

(Ai sensi del Regolamento UE 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti)

**Prodotto:** Tenda da porta in ciniglia

## 1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DEL PRODUTTORE

- **Modello/SKU:** 501-502-551-555-554-505-503-553-552-504
- **Lotto di produzione:** 01 /2026
- **Produttore:** ARISOL SRL Via Gladegne 13 33020 CERCIVENTO UD ITALY
- **Contatto:** [WWW.ARISOL.IT](http://WWW.ARISOL.IT) [info@arisol.it](mailto:info@arisol.it)
- **Descrizione:** Tenda composta da fili in fibra sintetica POLIPRILENE (ciniglia) con supporto superiore in PVC

## 2. CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

- **Composizione filato:** 100% Polipropilene
- **Supporto:** Profilo in PVC estruso con fori di fissaggio.
- **Dimensioni:** DA 56 X 185 A 120 X 240 cm (personalizzabile).
- **Peso:** da 1 a 2.5 kg circa.

## 3. ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI SICUREZZA

- **Rischio Chimico:** Assenza di coloranti azoici e sostanze SVHC oltre i limiti previsti dal Regolamento REACH (ECHA). Come da dichiarazione del fornitore di PP.
- **Rischio Fisico/Meccanico:**
  - *Soffocamento/Strangolamento:* I fili hanno una densità tale da evitare cappi accidentali. Prodotto non destinato a culle o lettini per bambini.
  - *Distacco parti:* I terminali dei fili sono saldati termicamente per evitare lo sfilacciamento e l'ingestione di fibre.
- **Infiammabilità:** Materiale a bassa velocità di propagazione della fiamma.

## 4. NORME DI RIFERIMENTO

- **Sicurezza generale:** Regolamento (UE) 2023/988.
- **Requisiti Tessili:** Regolamento (UE) 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura.

## 5. ISTRUZIONI E AVVERTENZE

- **Installazione:** Fissare saldamente il supporto alla parete/infisso per evitare cadute accidentali.
- **Manutenzione:** Lavare a mano a 30°C. Non candeggiare.
- **Avvertenze:** Tenere lontano da fiamme libere o fonti di calore diretto (stufe). Non lasciare che i bambini giochino con i fili della tenda per evitare rischi di groviglio.

ARISOL S.R.L.  
Via Gladegne, n. 13  
33020 CERCIVENTO (UD)  
C.F. e P. IVA 01720000304

CERCIVENTO 02/02/2026



## SCHEDA TECNICA TENDA PER PORTA IN CINIGLIA

(Ai sensi del Regolamento UE 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti)

- La nostra tenda in ciniglia è stata fabbricata artigianalmente con la massima cura ed attenzione, utilizzando i migliori filati. Per questo motivo è possibile che, dopo qualche giorno dal posizionamento della tenda ci sia una fase di assestamento che comporta un allungamento dei fili (+ / - 3%). Questo non deve essere considerato un difetto del prodotto, ma un comportamento normale.
- A tale inconveniente si potrà facilmente ovviare tagliando in maniera uniforme e procedendo alla bruciatura dei terminali, come di seguito riportato.
- Si può seguire questa procedura anche per ridurre l'altezza dell'intera tenda, nonché per eliminare le imperfezioni che, data la lavorazione artigianale, si potrebbero riscontrare nei terminali dei fili.
- In fase di imballaggio la tenda in ciniglia subisce una pressione che comunque non altera il prodotto. Può risultare inizialmente schiacciata, ma una volta appesa ritornerà morbida e soffice.

### • LAVAGGIO

- La tenda in ciniglia è facilmente lavabile a mano a 30°C con detersivo neutro, consigliamo di separare la ciniglia dal binario e di inserirla in un sacchetto (tipo fodera di cuscino) in modo da evitare che si aggrovigli durante il lavaggio.

### • ATTENZIONE!!

- In riferimento alla normativa Europea EN 13120:2009+A1:2014
- I cordoni, le catenelle, le cinghie e le corde interne per l'apertura /chiusura del prodotto potrebbero formare dei cappi: rischio di strangolamento per i bambini piccoli. Le corde potrebbero avvolgersi attorno al collo dei bambini.
- Posizionare i letti dei bambini e i mobili lontano dalle corde per l'apertura/chiusura delle tende interne. Non legare insieme le corde. Assicurarsi che le corde non si attorciglino e non formano cappi.
- Piccole parti: Rischio di distacco di componenti come, tappi e occhielli che potrebbero essere ingeriti da bambini



Foto di esempio, la scheda è valida per tutti i colori e le combinazioni.

ARISOL S.R.L.  
Via Otagona, n. 18  
23029 CERCIVENTO (UD)  
C.F. n. 01720000304

CERCIVENTO 02/02/2026